

Стена

Монтажная планка



Клей

Клей наносится с двух сторон монтажной планки



Баффели крепятся либо с помощью монтажного клея (необходим подбор клея под отделку стен и фиксация на время схватывания клея), либо через монтажные планки, которые крепятся к стене с помощью дюбель-гвоздей или саморезов с дальнейшим монтажом на них баффелей (монтажный клей)



Пол-потолок



Вариант 1. Пол (бетон-дерево), потолок (бетон-дерево) Установка баффелей непосредственно потолок-пол

Из МДФ-плиты 8-10 мм изготавливается вставка, равная внутреннему размеру баффеля. В баффеле фрезеруется отверстие под данную вставку. Вставки крепятся к потолку и полу. Баффель через вырезанные отверстия заводится на вставки. Отверстия в баффеле закрываются заглушками, которые необходимо изготовить из того же декора, что и баффель, либо другого материала по желанию заказчика.

При данном виде монтажа возможен зазор 3-5 мм между баффелем и потолком из-за диагонального подвода баффеля к месту крепления.



Пол-потолок



Вариант 2. Пол (бетон-дерево), потолок (натяжной). Установка баффелей непосредственно потолок-пол.

Перед установкой натяжного потолка в месте расположения баффелей делается закладная из МДФ или ЛДСП на расстоянии 15-20 мм от натяжного потолка. Монтаж баффелей осуществляется после установки потолка. Из МДФ-плиты 8-10 мм изготавливается вставка, равная внутреннему размеру баффеля. Данная вставка крепится к полу в месте установки баффеля. В верхнюю часть баффеля вклеивается заглушка по размеру внутренней части баффеля, глубиной 10-20мм. В данной заглушке по центру сверлится отверстие равное сечению шканта + 1-2 мм.

В закладную устанавливается шкант длиной 25-30 мм от поверхности закладной. По отверстиям в натяжном потолке для установки шкантов обязательно проконсультируйтесь с производителями вашего натяжного потолка! Баффель надевается сначала на верхний шкант. При установке нужно быть аккуратным, чтобы не повредить потолок острыми краями баффеля (предварительно острые края баффеля желательно скруглить). Далее приподнимаем баффель и надеваем его на вставку, установленную на полу. Для лучшей фиксации можно использовать монтажный клей.



Допуски

Габаритные размеры ± 2 мм

Расхождение по диагоналям 1-2 мм

Сколы – не более трех на угол, размером не более 1-1,5 мм

Кривизна баффеля по длине 1-3 мм (замер в положении лежа)

Ширина клеевого шва – не более 1 мм

Сколы по торцам баффеля – не более 1 мм

Возможно не совпадение текстуры материала при переходе между сторонами.

Бесконечно с любовью ♥

Мы не просто разрабатываем какие-то решения, мы бережно и с любовью относимся к вашим желаниям и потребностям. Поэтому мы всегда стараемся сделать то, что поможет вам с легкостью создать интерьер вашей мечты в едином стиле!

Вы вдохновляете нас на новые свершения!

Более подробно о IDM «Eterno» можно узнать любым удобным способом:



8 800 770-71-53

www.idm-eterno.ru

